



KOMPAKOWE ZMIĘKZACZE KABINETOWE

Automatyczna stacja zmiękczenia wody w wersji kompaktowej

Zastosowanie: Jednokolumnowy zmiękczac kompaktowy stosowany w instalacjach wody zasilającej urządzenia w gospodarstwach domowych i obiektach usługowych w wersji z elektronicznym sterowaniem objętościowym z pierwszeństwem czasowym - SE. Wszystkie komponenty urządzenia posiadają atest PZH

Podstawowymi elementami filtra są:

- zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym
- wspólna obudowa, w której mieści się zbiornik na żywicę jonowymienną oraz zbiornik solanki
- wielodrogowy zawór sterujący z tworzywa sztucznego
- wypełnienie (żywica jonowymienna)
- transformator 24 V
- Komplet 2 węży przyłączeniowych 1"



Dane techniczne:

- ciśnienie robocze 3 – 7 bar
- temperatura wody max 30°C
- temperatura otoczenia max 40 °C
- zasilanie 230/50Hz
- napięcie pracy 24V
- pobór mocy 3W

Warunki pracy urządzeń:

Dla prawidłowej pracy urządzeń należy zagwarantować:
ciśnienie zasilania 3 - 7 bar,
doprowadzić zasilanie 50Hz/230V,
odpływ do kanalizacji

DANE TECHNICZNE / TYPOSZEREG				
Typ		KAB WSEI 25	KAB WSEI 50	KAB WSEI 75
średnica przyłącza	DN	g.z. 1"	g.z. 1"	g. w. 1"
Przepływ nominalny przy twardości <0,1 ^o d	m ³ /h	0,5	0,7	1,0
Pojemność jonowymienna	m ³ x ^o d	25	50	75
Średnie zużycie soli na jedną regenerację	kg	1,2	2,9	3,8
Wysokość całkowita	mm	670	1140	1140
Głębokość całkowita	mm	500	500	500
Szerokość całkowita	mm	320	320	320

Biuro i Magazyn

81-033 Gdynia, ul. Chyłońska 110
e-mail: biuro@waterservice.pl

tel/fax.(58)6633399
tel. (58) 3514886

Konto bankowe

Alior Bank o/Gdynia
21 249000050000450090809072